

אפריל 2020

תהליכים בחקלאות – איסוף תוצרת חקלאית באמצעות מיכון

הגדרה

איסוף תוצרת חקלאית ממוכן הינה סידרת פעולות שמבצעים עם התוצרת לאחר הבשלתה תוך שימוש במיכון מסוגים שונים, בהתאם לסוג הצמח, הכולל מכונה בודדת או מערך שלם, על מנת לקטוף את היבול באיכות, יעילות ומהירות. השלבים בעיקריים באיסוף תוצרת חקלאית כוללים: קביעת מועד איסוף התוצרת, ארגון צוות העובדים, הכנת המיכון הנדרש לביצוע הקטיף, איסוף התוצרת בשדה, הובלה וסידור התוצרת במקום האחסון.



AgriLand. Grain price: At home farmers await price, while futures rise. By מקור התמונה: /Siobhán Walsh. July, 2018 <https://www.agriland.ie>

גורמי סיכון עיקריים בתהליך

סיכונים בטיחותיים	גורמי סיכון גהותיים
<ul style="list-style-type: none"> פגיעה בעובד עקב התהפכות הטרקטור או מכונה ניידת פגיעה בעובד עקב מגע עם חלק מסתובב בטרקטור או במכונה פגיעה בעובד עקב מגע עם עצם זר שהוטל ע"י החלק המבצע דריסת עובד או עובר אורח בשדה פגיעה בעובד עקב מגע עם מכשול בשדה התחשמלות העובד עקב מגע עם קווי חשמל 	<ul style="list-style-type: none"> חשיפה לרעש מזיק חשיפה לרטט כלל גופי חשיפה לאבק (אבק אורגני) חשיפה לתנאי אקלים קיצוניים (עומס חום וקור)

נוהג טוב בביצוע תהליך איסוף תוצרת חקלאית באמצעות מיכון

ארגון עבודה

- בצע באמצעות בעל מקצוע מתאים הדרכה לעובדים חדשים ולעובדים ותיקים לפחות אחת לשנה בנוגע למניעת סיכונים והגנה מפניהם.
- כלול בתדרוך היומי לפני התחלת העבודה הוראות בטיחות.
- וודא שמפעילי הכלים החקלאיים בעלי רישיונות מתאימים והודרכו היטב לעבודתם הספציפית והוסמכו לכך על ידי בעל המשק.
- לבש מכנסי עבודה ארוכים וחולצת עבודה עם שרוולים ארוכים.



- דווח על מפגעי בטיחות וגהות, ומקרים של תאונת עבודה או "כמעט תאונה".
- באם נעשה שימוש בציוד חשמלי השתמש רק בציוד ואביזרי חשמל תקינים אשר נבדקו בהתאם לתקנים מקובלים בתחום החשמל והוראת היצרן.

דרישות גהות ורווחה לעובדים

עבודות אסוף תוצרת חקלאית מתבצעות בשטח פתוח בו קיימים גורמים רבים בסביבתו של העובד המהווים סיכוני גהות, כלומר, מסכנים את בריאותו ורווחתו של העובד (בעיקר אבק, סיכונים אקלימיים שגורמים להתייבשות גוף העובד, מכות חום, פגיעות קור וכ"ו). למניעת פגיעות הנ"ל יש לנקוט אמצעים כלליים לשמירה על גהות במקום העבודה:

- א. הבטחת תנאי עבודה נאותים בעת מזג אוויר קיצוני כולל מחסה בטוח;
- ב. הנגשת מקום מנוחה ואכילה;
- ג. אספקת ביגוד מתאים לעבודה וציוד מגן אישי;
- ד. אספקת מי שתייה;
- ה. הנגשה של פריטי עזרה ראשונה;
- ו. הנגשה של נוחיות סניטרית;
- ז. יש לקבוע שילוט המורה על הסיכונים באזור העבודה וכן שילוט המורה על שימוש בציוד מגן אישי.